

FIG. 1
(Prior Art)


200
SPEAKER 202
DISPLAY 204
KEYBOARD 206
MICROPHONE 208
210
212
214
216
BASEBAND SUBSYSTEM 230
uP 218
MEMORY 220
ANALOG CIRCUITRY 222
DSP 224
VOLT SOURCE 226
228
ADC 232
DAC 236
DAC 238
234
298
242
246
CONTROL SIGNALS
RF SUBSYSTEM 244
DEMOD 296
294
292
290
DOWN CONV.
286
284
288
270
Polar Loop Circuit 250
262
282
280
276
278
272
274

FIG. 2


Polar Loop Circuit 250
PA
/N
/M
PFD
CHG. PUMP
MOD
D&E SYST 300
BB VGA
IF VGA
Baseband I & Q input from DAC 236
Differential control voltage from DAC 238
262
270
302
304
306
308
310
312
314
316
318
320
322
324
326
328
330
332
334
336
338
340
342
344
346
347
348
350
352
354
356
358
360
361
362
364
366
368
371
372
374
375
376
377
378
380
386
389
390
391
392
393
394
395
242
246

FIG. 3


Reference Signal Input From 380
Limiter 484a
Filter 462
474
472
Switching Core 480
488
486
Linear V-I 482
Output to Connection 389
494
476
Vcc
490
492
496
Error Extr/LP Filter 458a
464
454
446
420
468
434
452
450
444
424
428
Filter 460
Switching Core 456
442
426
422
Linear V-I 430
440
448
436
438
432
477
466
416
b
c
e
408
406
478
Limiter 418a
414
412
410
402
IF Input From 386
404
Vcc
498
Bias 497a
300a

FIG. 4


Error Extr/LP Filter 458b
579
580
Switching Core 480
Linear V-I 482
582
584
583
585
Vcc
Output 586
Output to Connection 389
578
Switching Core 456
424
428
Linear V-I 430
560
426
422
577
576
530
532
534
556
558
554
526
528
524
538
546
552
548
574
512
514
522
520
Limiter 418b
506
510
Buffer/Delay 502
540
536
544
c
b
e
504
508
518
516
IF Input From 386
Bias 497b
300b
Vcc

FIG. 5



COMPONENT	MIS-MATCH	OUTPUT DC OFFSET (mV)	mV^2
RLOAD (40,000 uM^2)	0.10%	0.7	0.49
SWITCHING CORE Vbe x 4	0.6 mV	0.7	0.49
V-I (X 2)	0.50%	0.098	0.009604
Rbuff bias (2000 uM ^2)	0.50%	0.15	0.0225
OUTPUT BUFFER Vbe	0.6 mV	0.07	0.0049
LIMITER	6 mV	0.02	0.0004
INPUT Vbe	1.8 mV	0.03	0.0009
		mV^2	1.018304
		Total RMS Offset (mV)	1.00911

FIG. 6